



ELEO

TONNELLE



Instructions de montage rideaux pour tonnelle carrés

NOUS VOUS AIDONS VOLONTIERS À MONTER LES RIDEAUX SUR VOTRE TONNELLE D'ANGLE EN VOUS DONNANT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES.

MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS

- Vis à œil
- Tendeur de câble avec câble métallique
- Rideaux




OUTILS NÉCESSAIRES

- Stylo
- Mètre
- Perceuse
- Mèche D = 6,8 mm
- Taraud M8

ÉTAPE 01

Préparation des poteaux : Les poteaux ne sont pas pré-perçés afin que vous puissiez déterminer individuellement la hauteur de vos rideaux. Procédez comme suit :

1. **Déterminer la longueur du rideau :** Les rideaux ELEO mesurent 2,13 m de long
 2. **Marquer la hauteur :** Marquez la hauteur souhaitée à laquelle la partie supérieure du poteau doit être fixée. Le point le plus haut de la boucle doit être fixé au poteau.
-  Nous recommandons de percer un trou à une hauteur de 2,14 m (mesurée avec la plaque de fixation).
3. **Préparer le perçage :** Placez le trou exactement dans la courbure de l'angle du poteau et percez le trou avec précaution à l'aide d'un foret de 6,8 mm.
 4. **Découper le filetage :** Taraudez ensuite le filet avec un taraud M8.



ÉTAPE 02

Fixation des œillets : Vissez les anneaux de levage fournis dans le trou préparé à cet effet. Répétez les étapes 1 et 2 pour tous les côtés des poteaux sur lesquels des rideaux doivent être fixés.

ÉTAPE 03

Fixation des rideaux : Enfilez le câble métallique, y compris le tendeur de câble, dans les boucles des rideaux. Deux rideaux par côté du pavillon peuvent être enfilés sur le câble métallique.



ÉTAPE 04

Tendre le câble métallique : Accrochez les tendeurs de câble dans les œillets opposés. Tendez le câble métallique en tournant le filetage du tendeur de câble jusqu'à ce que le câble soit bien tendu.

ÉTAPE 05

Alignement et fixation des rideaux : Alignez les rideaux comme vous le souhaitez et fixez-les aux poteaux correspondants en attachant les rideaux à l'aide des bandes de tissu fournies ou de toute autre méthode souhaitée.